

מפרט טכני לביצוע עבודות אספקת והתקנת מחיצות ניידות בקיבוץ רוחמה:

1. ייצור, שינוע והרכבה מחיצה אקוסטית ניידת תוצרת דקור דלת בע"מ דגם decor classic, או ש"ע ללא מסילות ברצפה.
2. כושר בידוד אקוסטי של המחיצה עד DB 50 לפי תקן 1034 של מתי"י, בבדיקות מעבדה (על הקבלן)
3. המחיצה מורכבת מפנלים סטנדרטיים הכוללים מנגנון אטימה עליון ותחתון, בעלי סנפירי גומי כפולים בכל מנגנון ופנל סיום הכולל בנוסף מנגנון אטימה לצד, לאיטום כלפי משקוף הקיר.
4. קונסטרוקציה פנימית מפלדה מפרופיל 30/60 בעובי 1.5 מ"מ.
5. סנפירי גומי כפולים במפגש בין הפנלים, כולל במנגנון אטימה עליון למסילה במנגנון אטימה תחתון לרצפה u
6. ציפוי המחיצה בלוח 17 MDF מכל צד בחיפוי פור' 0.7 מ"מ מתוך קטלוג דקור דלת או ש"ע 150 גוונים.
7. סרגלי הלבשה מפרופילי אלומיניום "זכר / נקבה " בציפוי פרומשי טבעי איכותי.
8. אטימה פנימית ומחסומי קול להגברת האקוסטיקה ובנוסף בידוד אקוסטי פנימי עם צמר סלעים דחוס בצפיפות 80 ק"ג למ"ק.
9. מסילה עליונה מאלומיניום כולל מסילות לאחסון הפנלים.
10. מסבים קשיחים לנסיעה חלקה ושקטה, לכל פנל 4 גלגלים.
11. משקוף אטימה בשני צידי המחיצה קבועים לקיר בעלי סנפירי גומי כפולים בכל צד למפגש הפנל הראשון ולאטימת פנל הסיום.
12. משקל המחיצה עד 50 ק"ג למ"ר. הפעלה מכאנית ע"י ידית הפעלה - מנואלה.

חתימת וחותמת הקבלן _____ תאריך _____

