



הערות

- הבטור ב-30, מקדם חשיפה 1.
- חובה להזמין בדיקה לחוזק הבטון.
- יש לבצע אודור שרונים ואבזרים שונים.
- בזמן הוצאה לפי תוכנית אדריכלית והרעיון.
- כל ברזלי הזיוו יהיו מסוג פ-500 רחוק חפיפה ברשתות ובברזלי הזיוו לפחות 50 ס"מ.

***חתכים בהתכנית C-4a**

מבנה קיים

מבנה קיים

פרט חזוק סביב צ.א.

צינור 4" או 4" ק"מ
לפי ספרים משרד התשתיות
ואו תוכנית אדריכלית

שם תאריך	שעים	חתימה

שלב	תאריך	חתימה
לעיון	1/12/21	
לאישור	11/9/24	
לביצוע		

שם תאריך	שעים	חתימה

המסמך:	מ.א. שער הנגב
מסמך:	מועדון יחיד
פרויקט:	מרכז יום כתשעי נפש
תכנון:	
שרטוט:	שרי ב.
ביטול:	
טפסיר:	

לוי-באום
הנדסת בנין בע"מ
רחוב חאנה ו-א.ת.טפריים
ת.ד. 557 שדרות 8701402
BAUM-YOZAHAV.NET.IL