



מסלעה		קו גובה קיים- מדידה	
דשא סינטטי		קו גובה מתוכנן	
חלקע טבעית		כיוון ואחוז שיפוע	
שביל בטון מתוכנן		נק גובה מתוכננת	
שביל קיים לשימור		ריצוף אדריכלי הצעה לשינוי	
קו מידה		אבן גן	
גובה מסלעה-גובה קיר	 	קיר	
תאורה		מעקה בטיחות	
		שרוול	
		בטון ועצים לפינוי	

זימרת פרטים

1.	שביל מצע מוהרדג בעורבי 20 ס"מ
2.	שיפועי אירז ע"פ תוכנית שיפוע צד 1.5 אחוז בכלל רשביילים.
3.	יש לאשר מסלעות מול יונע בטיחות.
4.	יש למדוד בשטח פסרס ביצוע ולעדכן את המתכנע של שינויי או סתירות.
5.	במיקור של סתירה בין הכתוב בתוכנית לבין המצב בשטח, יש להסתמך על המצב בשטח.
6.	על המבלין לוודא עמידות בתנאים ומבליט אישור חפירה מחבורות התשתיות מקורות, חברה חשמל ובוק.
7.	יש לקומת מצעים משטחי גיטון.
8.	יש לבצע פריטים קונסטרוקטיביים רק לאחר קבלת חתימה של קונסטרוקטור על הפרטים.
9.	גובה קרקע תמיד בין 5-7 ס"מ מתחת לריצופים.
10.	סרט לב לשורוויים.
11.	שרט לב להפניה פריטים.
12.	יש להכתוב על המידות הכתובות אין לקחת מידות מהשרטוט.

1. תכנית פיתוח
2. חתכים פריסת קיר
3. גיליון פרטים
4. תכנית צמחייה
5. תכנית השקיה

מעון יום תלת כיתתי קיבוץ כפר עזה

תכנית פיתוח



1	1:100
---	-------

תאריך מסירה:	26/10/2025	אורן זבדה 054-7917663
--------------	------------	-----------------------

● למכר ○ לעיון

☐ לאינפור ☐ לבצות



שביל בטון מסורק

102 בת"ר

ראה פרט

אבן משתלבת "סיינה"

36 ב"ר"

עצים לכריתה

שבייל בטון מסורק

238 נ"ח

נקודה נמוכה

בֹּרַחַח לְחַלּוֹת תַּת קַרְקַעִי

88
חלופה:

גיוס ירכה מלחם לורשי

פי חזנוו אדריכלים חרנה

אנחנו חשבים לכתוב ב"12 ח"ר

ריצוף על פי תכנון אדריכלית מבנה