

מפרט טכני למטבח מבשל – מעון יום כפר עזה

- א. סוג נירוסטה – 304 עובי 1.5 מ"מ
 ב. משטחי העבודה מוקפים אף מים משופעים לכיור. עם הגבהה אחורית 10 ס"מ.
 ג. מדף תחתון מחובר לרגלי השולחן בריתוך מלוטש.
 ד. רגלי השולחן עשויות בשלמות מפלב"מ 304 עם תושבת פלסטית.

1. מדור לשטיפת כלים

כמות	גובה/עומק	רוחב	אורך	תאור פירוט	פריט
1	90 ס"מ	70 ס"מ	230/35 ס"מ	משטח	משטח נירוסטה כולל שני כיורים פריט 12 בתוכנית
2	35 ס"מ	40 ס"מ	60 ס"מ	כיור	
1		30 ס"מ	230 ס"מ	מדף עליון מחורר לייבוש כלים	
1		70 ס"מ	230 ס"מ	מדף תחתון מחורר לייבוש סירים	
1				סוללת מים עם מתז עליון על שולחן.	

2. מדור מוכן לאכילה

כמות	גובה/עומק	רוחב	אורך	תאור פירוט	פריט
1	90 ס"מ	70 ס"מ	200 ס"מ	משטח	משטח נירוסטה כולל כיור פריט 4 בתוכנית
1	25 ס"מ	50 ס"מ	50 ס"מ	כיור	
1		30 ס"מ	200 ס"מ	מדף עליון	
1				ברז שולחני עם פיה ארוכה מסתובבת לשולחן עבודה.	

3. מדור מזון לתינוקות

כמות	גובה/עומק	רוחב	אורך	תאור פירוט	פריט
1	90 ס"מ	70 ס"מ	100 ס"מ	משטח	משטח נירוסטה פריט 1 בתוכנית
1		30 ס"מ	100 ס"מ	מדף עליון	
1		70 ס"מ	100 ס"מ	מדף תחתון	

4. מדור לטיפול מזון מן החי

כמות	גובה/עומק	רוחב	אורך	תאור פירוט	פריט
1	90 ס"מ	70 ס"מ	150 ס"מ	משטח	משטח נירוסטה כולל כיור פריט 6 בתוכנית
1	25 ס"מ	50 ס"מ	50 ס"מ	כיור	
1		30 ס"מ	150 ס"מ	מדף עליון	
1				ברז שולחני עם פיה ארוכה מסתובבת לשולחן עבודה.	

5. מדור לטיפול ירקות גולמיים

כמות	גובה/עומק	רוחב	אורך	תאור פירוט	פריט
1	90 ס"מ	70 ס"מ	140 ס"מ	משטח	משטח נירוסטה כולל כיור פריט 5 בתוכנית
2	35 ס"מ	60 ס"מ	60 ס"מ	כיור	
1		30 ס"מ	140 ס"מ	מדף עליון	
1				ברז שולחני עם פיה ארוכה מסתובבת לשולחן עבודה.	

6. חיתוך ירקות

כמות	גובה/עומק	רוחב	אורך	תאור הפריט	פריט
1	90 ס"מ	70 ס"מ	120 ס"מ	משטח ללא כיור	משטח נירוסטה פריט 20 בתוכנית

7. משטח עבודה נייד

כמות	גובה/עומק	רוחב	אורך	תאור פירוט	פריט
1	90 ס"מ	70 ס"מ	100 ס"מ	משטח	משטח נירוסטה עם גלגלים פריט 14 בתוכנית

8. עגלות נירוסטה

כמות	גובה/עומק	רוחב	אורך	תאור פירוט	פריט
3	90 ס"מ	55 ס"מ	75 ס"מ	משטח	עגלת נירוסטה עם גלגלים ומעצור פריט 19 בתוכנית

9. המידות המדויקות יילקחו לאחר סיום הבנייה

10. הנחיות כלליות

- רצפה – באזורים רטובים מומלץ ששכבת מילוי הרצפה תהייה בעובי 20-25 ס"מ.
- אריחי הרצפה יהיו בלתי חדירים למים עם מקדם חספוס R-11.
- בין האריחים תהייה "רובה" כהה ברוחב מינימלי של 4 מ"מ עשויה חומר אפוקסי או אקוזה- אפוקסי או שווה ערך.
- האריחים יונחו בשיפוע של 1%-1.5% לכיוון תעלות הרצפה.
- קירות – קירות המטבח יחופו באריחי קרמיקה עד גובה תקרת ביניים. קרמיקה לבנה מט.



סופי אלעד

יעוץ לגיל הרך

- ו. קירות לא מחופים יהיו בגמר טיח + צבע רחיץ מטופלים בחומר נגד עובש/פטירות.
- ז. לא תהייה צנרת גלויה על קירות המטבח.
- ח. תקרה – מומלץ לבצע תקרת ביניים במטבח, בנויה "מגשים" עשויים פח מגלון צבוע בתנור.

11. תעלות ניקוז מתחת לכיורים

- א. תעלות עם סבכה – אורך – 110 ס"מ
 - ב. רוחב – 30 ס"מ
 - ג. גובה – 12 ס"מ
 - ד. תעלת פלב"מ שקועה ברצפה ומנוקזת למחסום 4"/8"
12. יש לתאם עם יועץ אינסטלציה ולהכין כניסות בהתאם לתוכנית הניקוזים.